

## Technische info Green Ariosa

Toepassingen	Tuinen, terrassen, beurzen, hotels, etc...
Garen	70% Polyethyleen/ 30% Polypropyleen/ UV-stabiel/ Recht & Gekroesd
Productieproces	Tufting
Gauge	5/8"
# steken / lm	ca. 115 / lm
# tufts / m <sup>2</sup>	ca. 7.245 / m <sup>2</sup>
# filamenten/ m <sup>2</sup>	ca. 217.350 / m <sup>2</sup>
Poolhoogte	ca. 43 mm
Poolgewicht	ca. 1483 gr / m <sup>2</sup>
Totale hoogte	ca. 45 mm
Totaal gewicht	ca. 2453 gr / m <sup>2</sup>
Tuftdoek	Polypropyleen, ca. 170 gr / m <sup>2</sup>
Backing	Latex, ca. 800 gr / m <sup>2</sup> , ook beschikbaar met ECO backing!
Invulling	Geen
Rolbreedte	200 of 400 cm
Kleur	Groen
Kleurvastheid	Schaal 7 (DIN 54004)
UV-stabiliteit	> 3.000 uur UV-A
Weerstand tegen chloor	4-5 (DIN 54019)
Weerstand tegen zeewater	4-5 (DIN 54007)
Waterdoorlaatbaarheid	6.10 <sup>-4</sup> m/sec