

ALUTRAP PAB / PMB (Pidpakaders)



ALUTRAP PAB



ALUTRAP PMB



ROSCO VLOERDEKSEL ALUTRAP PAB - PMB Technische gegevens

Functie

ROSCO pidpaputdeksels, afdekking ontwikkeld als oplossing voor zgn. "Pidpaputten".

Volgens het reglement op de waterdistributie dienen de binnenafmetingen van de put 800 mm x 600 mm te bedragen. De bovenkant van de put dient afgesloten te worden met een deksel dat steeds makkelijk kan verwijderd worden.

Beschrijving en samenstelling

ROSCO vloerkader in een hoekprofiel van 30/30/3 uit aluminium natuur (AL-MG-SI 0,5) (**PAB**) of messing natuur (**PMB**). De in verstek gezaagde hoeken worden verstevigd d.m.v. hoekversterkers in verzinkt staal. Deze worden met schroeven aan de onder- en zijkant bevestigd, zodat een onvervormbaar geheel verkregen wordt. De verankering in de vloerbedding gebeurt door verzinkte stalen doken welke aan de onderzijde van het profiel worden geschroefd.

Als dragers voor de inkommat fungeert een aluminium tranenplaat dikte 5/7 mm, voorzien van 2 verstevigingen. Worden geleverd zonder mat.

Inkommatten passend in de Pidpakaders PAB - PMB: Voor prijzen en verschillende mogelijkheden verwijzen wij naar onze prijslijst inkommatten (artikelgroep 2) of naar www.ROSCO.be. Elk type inkommat is mogelijk, ROSCO raadt echter inkommatten met gesloten structuur aan.

AFMETINGEN PAB			AFMETINGEN PMB		
ARTIKELNR.	PUTMAAT	BUIT.KADER	ARTIKELNR.	PUTMAAT	BUIT.KADER
PAB 86	800x600mm	860x660mm	PMB 86	800x600mm	860x660mm
A30303 + LBM	Op maat	Op maat	M30303 + LBM	Op maat	Op maat

Vermits deksels niet beschouwd worden als bouw materiaal, is een CE-markering of DOP niet van toepassing.