

Prestatieverklaring (DoP)

N° GEDI010714

In overeenstemming met annex III van de EU verordening 305/2011

1. Unieke identificatiecode van het producttype:

GEDIMAX SILICO CONSTRUCT

2. Type-, partij- of serienummer, dan wel een ander identificatiemiddel voor het bouwproduct, zoals voorgeschreven in artikel 11, lid 4:

Batch nummer: Zie vermelding op verpakking

3. Beoogde gebruiken van het bouwproduct, overeenkomstig de toepasselijke geharmoniseerde technische specificatie zoals door de fabrikant opgesteld:

Afdichtingsproducten voor gevelelementen binnen en buiten – Conform EN 15651-1:2012 Type F EXT-INT
Afdichtingsproducten sanitaire toepassingen – Conform EN 15651-3:2012 Type S

4. Naam, geregistreerde handelsnaam of geregistreerd handelsmerk en contactadres van de fabrikant, zoals voorgeschreven in artikel 11, lid 5

GEDINAM
Rue des Salamandres 1
B 5100 Naninne

5. Indien van toepassing, naam en contactadres van de gemachtigde wiens mandaat de in artikel 12, lid 2 vermelde taken bestrijkt:

niet van toepassing

6. Het systeem of de systemen van beoordeling en verificatie van de prestatiebestendigheid van het bouwproduct, vermeld in bijlage V:

System 3

7. Indien de prestatieverklaring betrekking heeft op een bouwproduct dat onder een geharmoniseerde norm valt:

**De aangemelde instantie (notified body) *GINGER CEBTP*, identificatienummer *NB 0074*,
heeft de bepaling van het producttype uitgevoerd op basis van type testing
onder system 3 met aflevering van : een test rapport**

**De aangemelde instantie (notified body) *EFFECTIS*, identificatienummer *NB 1234*,
heeft de bepaling van de klasse mbt reactie bij brand uitgevoerd onder system 3 met
aflevering van :
een test rapport**

8. Indien de prestatieverklaring betrekking heeft op een bouwproduct waarvoor een Europese Technische beoordeling is afgegeven:

niet van toepassing

Prestatieverklaring (DoP)

N° GEDI010714

In overeenstemming met annex III van de EU verordening 305/2011

9. Aangegeven prestaties

Essentiële karakteristieken	Prestatie	Geharmoniseerde technische specificatie
Gedrag bij brand (classificatie conform EN 13501-1:2007)	Klasse E	EN 15651-1:2012
Vrijstelling van chemicaliën gevaarlijk voor milieu en gezondheid	NPD	EN 15651-1:2012
Water- en Luchtdichtheid		
Weerstand tegen uitzakken (conform EN ISO 7390)	≤ 3 mm	EN 15651-1:2012 EN15651-3:2012
Volume verlies (conform EN ISO 10563)	≤ 20 %	EN 15651-1:2012 EN 15651-3:2012
Treksterkte voor "non structural" low modulus sealants bij gebruik in "cold climate" gebieden (- 30 °C) – conform EN ISO 8339	NPD	EN 15651-1:2012
Trekeigenschappen voor "non structural" sealants bij gebruik in "cold climate" gebieden (-30°C) bij constante rek – conform EN ISO 8340	NPD	EN 15651-1:2012
Trekeigenschappen • Bij constante rek na wateronderdompeling (conform EN ISO 10590)	pass	EN 15651-1:2012 EN 15651-3:2012
Microbiologische groei conform EN ISO 846:1997 procedure B	0	EN 15651-3:2012
Duurzaamheid	Pass	EN 15651-1:2012 EN 15651-3:2012
Conditionering : methode A Substraat : • Façade : Geanodiseerd Aluminium + M2 beton		

10. De prestaties van het in punten 1 en 2 omschreven product zijn conform de in punt 9 aangegeven prestaties; deze prestatieverklaring wordt verstrekt onder de exclusieve verantwoordelijkheid van de in punt 4 vermelde fabrikant

Ondertekend voor en namens