

Prestatieverklaring

In overeenstemming met de Europese Verordening N°305/2011

Referentienummer DOP: 232286

Unieke identificatiecode van het producttype

Bouwpunt Acryl Express

Het beoogde gebruik van het bouwproduct

Voegkitten voor gevelelementen voor interieur en exterieur gebruik

Naam en contactadres van de fabrikant, zoals voorgeschreven in artikel 11 (5)

Rectavit NV, Ambachtenlaan 4, 9080 Lochristi, Belgium

Het systeem of de systemen van beoordeling en verificatie van de prestatiebestendigheid van het bouwproduct, zoals vermeld in bijlage V

Systeem 3: voor brandreactie

Systeem 3: voor essentiële kenmerken

Bouwproduct in overeenstemming met de toepasselijke geharmoniseerde technische specificaties

EN 15651-1:2012: Type F-EXT-INT 12.5P

De aangemelde instantie

De aangemelde instantie GINGER CEBTP, NB 0074 heeft de volgende taken uitgevoerd: Bepaling van het product type op grond van type onderzoek onder systeem 3.

Aangegeven prestatie: EN 15651-1:2012

Essentiële kenmerken	Prestatie	Geharmoniseerde Technische Specificatie
Brandgedrag	E	EN 15651-1:2012
Gevaren door emissie van gevaarlijke stoffen	NPD	
Water- en luchtdichtheid		
Vloei	≤ 3 mm	
Volumeverlies	NPD	
Trekeigenschappen bij breuk na onderdompeling in water	≥ 25%	
Duurzaamheid	Passeert	

Conditionering: Methode A

Testsubstraat: aluminium, beton

De prestatie van dit product is in overeenstemming is met de aangegeven prestatie. Deze prestatieverklaring wordt verstrekt onder de volledige verantwoordelijkheid van de fabrikant.

Ondertekend voor en namens de fabrikant door



J. Dhaene
Product Manager
Rectavit NV- Belgium

CE markering

In overeenstemming met de Europese Verordening N°305/2011



NB 0074

Rectavit NV, Ambachtenlaan 4, 9080 Lochristi, Belgium

26

Referentienummer DOP: 232286

EN 15651-1:2012

Voegkitten voor gevelelementen voor interieur en exterieur gebruik

Bouwpunt Acryl Express

EN 15651-1:2012: Type F-EXT-INT 12.5P

Conditionering: Methode A

Testsubstraat: aluminium, beton

Essentiële kenmerken	Prestatie	Geharmoniseerde Technische Specificatie
Brandgedrag	E	EN 15651-1:2012
Gevaren door emissie van gevaarlijke stoffen	NPD	
Water- en luchtdichtheid		
Vloei	≤ 3 mm	
Volumeverlies	NPD	
Trekeigenschappen bij breuk na onderdompeling in water	≥ 25%	
Duurzaamheid	Passeert	