

Prestatieverklaring

In overeenstemming met de Europese Verordening N°305/2011

Referentienummer DOP: 232287

Unieke identificatiecode van het producttype

Bouwpunt Silico Construct

Het beoogde gebruik van het bouwproduct

Voegkitten voor gevelelementen voor interieur en exterieur gebruik, bedoeld voor gebruik in een koud klimaat

Voegkitten voor beglazingstoepassingen, bedoeld voor gebruik in een koud klimaat

Voegkitten voor sanitaire toepassing

Naam en contactadres van de fabrikant, zoals voorgeschreven in artikel 11 (5)

Rectavit NV, Ambachtenlaan 4, 9080 Lochristi, Belgium

Het systeem of de systemen van beoordeling en verificatie van de prestatiebestendigheid van het bouwproduct, zoals vermeld in bijlage V

Systeem 3: voor brandreactie

Systeem 3: voor essentiële kenmerken

Bouwproduct in overeenstemming met de toepasselijke geharmoniseerde technische specificaties

EN 15651-1:2012: Type F-EXT-INT-CC: 25LM

EN 15651-2:2012: Type G-CC 25LM

EN 15651-3:2012: Type XS1

De aangemelde instantie

De aangemelde instantie GINGER CEBTP, NB 0074 heeft de volgende taken uitgevoerd: Bepaling van het product type op grond van type onderzoek onder systeem 3.

Aangegeven prestatie: EN 15651-1:2012

Essentiële kenmerken	Prestatie	Geharmoniseerde Technische Specificatie
Brandgedrag	E	EN 15651-1:2012
Gezamenlijke emissie van gevaarlijke stoffen	NPD	
Water- en luchtdichtheid		
Vloei	≤ 3 mm	
Volumeverlies	≤ 10%	
Adhesie/cohesie bij blijvende rek na onderdompeling in water	NF	
Trekeigenschappen - Snijmodulus bij -30°C	≤ 0.9 MPa	
Trekeigenschappen bij aanhoudende rek bij -30°C	NF	
Duurzaamheid	Passeert	

Conditionering: Methode A**Testsubstraat:** aluminium, beton**Aangegeven prestatie: EN 15651-2:2012**

Essentiële kenmerken	Prestatie	Geharmoniseerde Technische Specificatie
Brandgedrag	E	EN 15651-2:2012
Gezamenlijke emissie van gevaarlijke stoffen	NPD	
Water- en luchtdichtheid		
Vloei	≤ 3 mm	
Volumeverlies	≤ 10%	
Elastisch vormherstel	≥ 60%	
Adhesie/cohesie na blootstelling aan warmte, water en kunstlicht	NF	
Trekeigenschappen - Snijmodulus bij -30°C	≤ 0.9 MPa	
Trekeigenschappen bij aanhoudende rek bij -30°C	NF	
Duurzaamheid	Passeert	

Conditionering: Methode A**Testsubstraat:** aluminium, glas**Aangegeven prestatie: EN 15651-3:2012**

Essentiële kenmerken	Prestatie	Geharmoniseerde Technische Specificatie
Brandgedrag	E	EN 15651-3:2012
Gezamenlijke emissie van gevaarlijke stoffen	NPD	
Water- en luchtdichtheid		
Vloei	≤ 3 mm	
Volumeverlies	≤ 10%	
Adhesie/cohesie bij blijvende rek na onderdompeling in water	NF	
Microbiologische groei	0	
Duurzaamheid	Passeert	

Conditionering: Methode A**Testsubstraat:** aluminium, glas

De prestatie van dit product is in overeenstemming met de aangegeven prestatie. Deze prestatieverklaring wordt verstrekt onder de volledige verantwoordelijkheid van de fabrikant.

Ondertekend voor en namens de fabrikant door



J. Dhaene
Product Manager
Rectavit NV- Belgium

CE markering

In overeenstemming met de Europese Verordening N°305/2011



NB 0074

Rectavit NV, Ambachtenlaan 4, 9080 Lochristi, Belgium

26

Referentienummer DOP: 232287

EN 15651-1:2012

EN 15651-2:2012

EN 15651-3:2012

Voegkitten voor gevelelementen voor interieur en exterieur gebruik, bedoeld voor gebruik in een koud klimaat

Voegkitten voor beglazingstoepassingen, bedoeld voor gebruik in een koud klimaat

Voegkitten voor sanitaire toepassing

Bouwpunt Silico Construct

EN 15651-1:2012: Type F-EXT-INT-CC: 25LM

EN 15651-2:2012: Type G-CC 25LM

EN 15651-3:2012: Type XS1

Conditionering: Methode A

Testsubstraat: aluminium, beton, glas

Essentiële kenmerken	Prestatie	Geharmoniseerde Technische Specificatie
Brandgedrag	E	EN 15651-1:2012 EN 15651-2:2012 EN 15651-3:2012
Gevaren door emissie van gevaarlijke stoffen	NPD	
Water- en luchtdichtheid		
Vloei	≤ 3 mm	
Volumeverlies	≤ 10%	
Adhesie/cohesie bij blijvende rek na onderdompeling in water	NF	
Elastisch vormherstel	≥ 60%	
Adhesie/cohesie na blootstelling aan warmte, water en kunstlicht	NF	
Microbiologische groei	0	
Trekeigenschappen - Snijmodulus bij -30°C	≤ 0.9 MPa	
Trekeigenschappen bij aanhoudende rek bij -30°C	NF	
Duurzaamheid	Passeert	