

Prestatieverklaring

In overeenstemming met de Europese Verordening N°305/2011

Referentienummer DOP: 232296

Unieke identificatiecode van het producttype
Bouwpunt MS Polymer Transparant

Het beoogde gebruik van het bouwproduct
Voegkitten voor gevelelementen voor interieur gebruik
Voegkitten voor sanitaire toepassing

Naam en contactadres van de fabrikant, zoals voorgeschreven in artikel 11 (5)
Rectavit NV, Ambachtenlaan 4, 9080 Lochristi, Belgium

Het systeem of de systemen van beoordeling en verificatie van de prestatiebestendigheid van het bouwproduct, zoals vermeld in bijlage V

Systeem 3: voor brandreactie
Systeem 3: voor essentiële kenmerken

Bouwproduct in overeenstemming met de toepasselijke geharmoniseerde technische specificaties
EN 15651-1:2012: Type F-INT
EN 15651-3:2012: Type XS1

De aangemelde instantie
De aangemelde instantie IFT Rosenheim GmbH, NB 0757 heeft de volgende taken uitgevoerd:
Bepaling van het product type op grond van type onderzoek onder systeem 3.

Aangegeven prestatie: EN 15651-1:2012

Essentiële kenmerken	Prestatie	Geharmoniseerde Technische Specificatie
Brandgedrag	E	EN 15651-1:2012
Gevaren door emissie van gevaarlijke stoffen	NPD	
Water- en luchtdichtheid		
Vloei	≤ 3 mm	
Volumeverlies	NPD	
Adhesie/cohesie bij blijvende rek na onderdompeling in water	NF	
Rek bij breuk	≥ 25%	
Duurzaamheid	Passeert	

Conditionering: Methode A**Testsubstraat:** aluminium, beton**Aangegeven prestatie: EN 15651-3:2012**

Essentiële kenmerken	Prestatie	Geharmoniseerde Technische Specificatie
Brandgedrag	E	EN 15651-3:2012
Gevaren door emissie van gevaarlijke stoffen	NPD	
Water- en luchtdichtheid		
Vloei	≤ 3 mm	
Volumeverlies	NPD	
Adhesie/cohesie bij blijvende rek na onderdompeling in water	NF	
Microbiologische groei	0	
Duurzaamheid	Passeert	

Conditionering: Methode A**Testsubstraat:** aluminium, glas

De prestatie van dit product is in overeenstemming is met de aangegeven prestatie. Deze prestatieverklaring wordt verstrekt onder de volledige verantwoordelijkheid van de fabrikant.

Ondertekend voor en namens de fabrikant door



J. Dhaene
Product Manager
Rectavit NV- Belgium

CE markering

In overeenstemming met de Europese Verordening N°305/2011



NB 0757

Rectavit NV, Ambachtenlaan 4, 9080 Lochristi, Belgium

26

Referentienummer DOP: 232296

EN 15651-1:2012

EN 15651-3:2012

Voegkitten voor gevelelementen voor interieur gebruik

Voegkitten voor sanitaire toepassing

Bouwpunt MS Polymer Transparant

EN 15651-1:2012: Type F-INT

EN 15651-3:2012: Type XS1

Conditionering: Methode A

Testsubstraat: aluminium, beton, glas

Essentiële kenmerken	Prestatie	Geharmoniseerde Technische Specificatie
Brandgedrag	E	EN 15651-1:2012 EN 15651-3:2012
Gevaren door emissie van gevaarlijke stoffen	NPD	
Water- en luchtdichtheid		
Vloei	≤ 3 mm	
Volumeverlies	NPD	
Adhesie/cohesie bij blijvende rek na onderdompeling in water	NF	
Rek bij breuk	≥ 25%	
Microbiologische groei	0	
Duurzaamheid	Passeert	