

Bouwpunt Kassei (Betonklinker)

Kwaliteitsvolle sierklinker in verschillende afmetingen en afwerkingen.
De getrommelde klinkers hebben een rustieke uitstraling, met de ongetrommelde klinkers (zonder velling) kan een strak patroon gerealiseerd worden.

Toepassingen

Geschikt voor de aanleg van terras of tuinpad en tevens geschikt voor berijdbare verhardingen voor fietsers, bromfietzers en occasioneel lichte voertuigen (<3.5 T).



Technische kenmerken

- Splijttreksterkte
 - Glij/Slipweerstand
 - Waterabsorptie
- ≥ 3,6 MPa
Voldoende
≤ 6 % gemiddeld

Kwaliteit

- Product Norm
 - Beoogd gebruik
- EN 1338:2003/AC:2006
Buitengrondbekleding - Geprefabriceerde sierklinkers voor buitengebruik en afwerking van verkeerszones voor voetgangers en fietsers.
- Reactie bij brand
- A1

Uitvoeringen



171411

171413

171415

171927

171928

Artikelnr	Kleur	Structuur	Afmetingen	Netto gewicht	Aantal per m2	Aantal m2 per pal	Aantal st per pal	Bestelh.
171411	Grijs	Getrommeld	15.0 x 15.0 x 6.0 cm	2,95 kg	44	9,55	420	420
171413	Zwart	Getrommeld	15.0 x 15.0 x 6.0 cm	2,95 kg	44	9,55	420	420
171415	Grijs-zwart	Getrommeld	15.0 x 15.0 x 6.0 cm	2,95 kg	44	9,55	420	420
171927	Zwart	Ongetrommeld	20.0 x 20.0 x 6.0 cm	5,22 kg	25	12,48	312	312
171928	Zwart	Ongetrommeld	15.0 x 15.0 x 6.0 cm	2,95 kg	44	11,82	520	520