


Toepassing

- De **ondergrond** moet proper zijn en bevochtigd worden met zuiver water (zonder stagnerend water)
- **Aanmaakoplossing:** 1 volume Sika ViscoBond® verdunnen met 3 volumes water




- **Hechtlaag:** Meng 1 volume cement met 1 volume zand en de aanmaakoplossing tot het bekomen van een crème-achtig mengsel. De hechtlaag zorgvuldig aanbrengen met een hard harige- of schuurborstel (dikte ~ 3 mm). Deklagen : nat in nat aanbrengen op de hechtlaag. Muurbepleisteringen : aanbrengen na droging van de hechtlaag.



Verbruik: ~ 0,09 l/m²/mm

- **Mortel:** Meng 1 volume cement met 2-3 volumes zand en de aanmaakoplossing tot het bekomen van de gewenste consistentie. Aanbrengen als gebruikelijk.



Verbruik: ~ 0,3 - 0,4 l/10 l mortel

- **Beton:** Voeg Sika ViscoBond® (5 à 10% van het cementgewicht) toe tijdens het mengproces. Het is aanbevolen om eerst een test uit te voeren.

Know-how from Site to Shelf



Uw Sika verdeler

Op Sika producten is de meest recente versie van onze algemene leverings- en verkoopvoorwaarden van toepassing. Raadpleeg altijd eerst het meest recente technisch informatieblad voordat u een product gaat gebruiken of verwerken. Aan deze uitgave mogen geen rechten worden ontkent.



Sika n.v.
P. Dupontstraat 167
1140 Brussel
Tel: 02/726.16.85
Fax: 02/726.28.09
www.sika.be

Verantwoordelijke uitgever: E. Dehaesque - 09/2009

DOE MEER MET MINDER



**Nieuwe generatie hechtmiddel
en hulpstof voor beton en mortel,
geoptimaliseerd door ViscoCrete®**

**Elke druppel
Sika ViscoBond®
verbetert uw
mortel!**

4 in 1

**Hechting, waterdichting, plastificeerder en
sterkte verbetering**

Dankzij zijn doeltreffende formulering heeft Sika ViscoBond® een 30 % lager verbruik dan de gebruikelijke SBR (Latex) hechtmiddelen.

30% minder dan de
gebruikelijke bussen maar
hetzelfde rendement en een
verbeterde prestatie



Vergeleken met de gebruikelijke hechtmiddelen biedt Sika ViscoBond® volgende voordelen:

- Aanzienlijke verbetering van de verwerkbaarheid
- Verhoogde waterdichting van zeer waterdichte mortels
- Sika ViscoBond® is een CE gecertificeerd waterdichtingsmiddel voor beton en mortel.
- Verhoging van de sterkte en duurzaamheid van beton/ mortel (bestand tegen vorst/dooi cyclus, afschuring, enz.).



**Geoptimaliseerd
door ViscoCrete®!**



Sika ViscoBond® bevat ViscoCrete® - de nieuwste Sika technologie op het gebied van hulpstoffen en wereldwijd succesvol gebruikt op de grootste werven.

Sika ViscoBond® is een nieuwe generatie hechtmiddel, waterdichtingsmiddel en plastificeerder die gebruikt kan worden voor:



- 1 Hechtmiddel voor een optimale hechting van bepleisteringen en deklagen op gladde oppervlakken.
- 2 Hulpstof voor herstel- en herprofilingsmortels.
- 3 Waterdichte bepleisteringen en bekledingen met verhoogde hechting en vermindering van scheurvorming. Verenigbaar met pleister op basis van gips of kalk.
- 4 Hoog bestendige deklagen/overlagingen met vermindering van stofvorming en hoge water- en slijtweerstand.
- 5 Mortel voor metselwerk en voegen van holle metselwerkvoegen.

..... en overal waar plastificeerder, hecht- en waterdichtingseigenschappen vereist zijn.

