



DS 5000L

DS RECUPERATIEPAKKET DS5000 FULL OPTION DS PAQUET RÉCUPÉRATION DS5000 FULL OPTION

Code : 6160

REGENWATERWINNING EN -GEBRUIK

Een systeem voor de opvang, de opslag en de distributie van regenwater voor behoeften die geen drinkwaterkwaliteit vereisen (sproeien van de tuin, schoonmaak, spoelwater voor de toiletten, wasmachine)

RECUPERATION ET UTILISATION DES EAUX PLUVIALES

Un système de collecte, de stockage et de distribution des eaux pluviales pour des besoins qui ne nécessitent pas une qualité d'eau potable (l'arrosage du jardin, le nettoyage, chasse d'eau pour les toilettes, la machine à laver etc...)



WFF100
wervelfijnfilter
Filtre Fin
Tourbillonnaire



Rustige inloop
Ralentisseur à
l'entrée



Multisifon
Multisiphon



Besturingssysteem
sigma 4 bar
Système de
commande sigma
4 bar



Fijne
aanzuigfilter set
Set filtre d'aspiration
fin

Wij bieden u een compleet regenwaterrecuperatie pakket inclusief de ovale DS5000 tank aan:

- **DS 5000L** - ovale regenwatertank (afmetingen 235 x 180 x 174 cm)
- **WFF100 WERVELFIJNFILTER** - Ingegraven cyclofilter Kunststof behuizing en RVS filter. Fijne filtrering door werveling geschikt voor dakoppervlakken tot 250m².
- **RUSTIGE INLOOP** - de regenwatertoevoer voorzien van een vertrager (rustige toevoer);
- **MULTISIFON** - De overloop wordt met een sifon met een terugstroombeveiliging uitgerust om geurhinder te vermijden. Voor zover mogelijk, wordt de overloop hoger geplaatst dan het riool om een natuurlijke afvloeiing mogelijk te maken. Een bescherming van roestvrij staal moet de indringing van knaagdieren in de ondergrondse regenwaterput beletten.
- **BESTURINGSSYSTEEM SIGMA 4 BAR** - Regenwaterwinningsysteem met ingebouwde pomp. Automatische omschakeling op leidingwater wanneer de regenwaterput leeg is. In dat geval loopt het leidingwater in een reservoir. Wanneer het waterpeil daalt, vult een vlotterkraan het reservoir bij
- **SZ 98 01 FIJNE AANZUIGFILTER SET MET TERUGSLAG MET 2M ZUIGSLANG** - Aanzuigset samengesteld uit een aanzuigleiding met zuigfilter en vlotterbal. De soepele leiding is bestand tegen aanzuiging en stuwning. Ze is met een terugslagklep uitgerust. Deze zuigfilter heeft een fijne maas van 0,3 mm. Door de vlotter wordt het water op 10 cm onder het water aangezogen.

Nous vous proposons un kit complet de récupération d'eau de pluie qui comprend les éléments suivants:

- **DS5000L** – citerne d'eau pluviale ovale (dimensions 235x180x174cm)
- **WFF100** filtre fin tourbillonnaire avec rehausse – filtre à cyclone enterrée, boîtier en plastique et filtre RVS. Filtrage fin par tourbillon approprié à une surface de toit jusqu'à 250m²
- **RALENTISSEUR D'EAU** – ralentisseur d'eau qui se place sur le fond de la citerne pour éviter le remuage d'éventuelles boues restantes
- **MULTISIPHON** – le dépassement est pourvu d'un siphon avec protection anti-retour pour éviter les nuisances olfactives. Autant que possible, le dépassement sera placé plus haut que l'égout pour garantir l'attrition naturelle. Une protection en acier inoxydable doit prévenir l'entrée des rongeurs dans les citernes d'eaux pluviale sous sol.
- **SYSTÈME SIGMA 4 BAR** – système de récupération d'eaux pluviales avec une pompe incorporée. Une commutation automatique sur l'eau potable lorsque la citerne des eaux pluviales est vide. Dans ce cas, l'eau potable coule dans le réservoir. Lorsque le niveau d'eau baisse, un clapet à flotteur remplit le réservoir.
- **SZ 98 01** saff douille set avec clapet anti-retour flexible 2m – ensemble d'aspiration composé d'une conduite d'aspiration avec filtre d'aspiration et flotteur. Le tuyau est résistant à l'aspiration et l'engorgement. Elle est équipée d'un clapet anti-retour. Cet ensemble d'aspiration a une maille fine de 0.3mm. L'eau est aspirée sur 10cm sous le niveau d'eau.



DS 5000L



Compactfilter it
Compact filtre it



Rustige inloop
Ralentisseur à l'entrée



Multisifon
Multisiphon

DS OPSLAGPAKKET DS5000 LIGHT DS PAQUET RÉCUPÉRATION DS5000 LIGHT

Code : 6122

REGENWATEROPSLAG

Een systeem voor de opvang en de opslag van regenwater voor behoeften die geen drinkwaterkwaliteit vereisen (sproeien van de tuin, schoonmaak, spoelwater voor de toiletten, wasmachine)

LE STOCKAGE D'EAUX PLUVIALES

Un système de collecte, de stockage et de distribution des eaux pluviales pour des besoins qui ne nécessitent pas une qualité d'eau potable (l'arrosage du jardin, le nettoyage, chasse d'eau pour les toilettes, la machine à laver etc...)

Wij bieden u een compleet regenwaterrecuperatie pakket inclusief de ovale DS5000 tank aan:

- **DS 5000L** - ovale regenwatertank (afmetingen 235 x180 x 174 cm)
- **COMPACT FILTER IT** - In de regenwaterput ingebouwde filter
- **RUSTIGE INLOOP** - de regenwatertoevoer voorzien van een vertrager (rustige toevoer)
- **MULTISIFON** - De overloop wordt met een sifon met een terugstroombeveiliging uitgerust om geurhinder te vermijden. Voor zover mogelijk, wordt de overloop hoger geplaatst dan het riool om een natuurlijke afvloeïing mogelijk te maken. Een bescherming van roestvrij staal moet de indringing van knaagdieren in de ondergrondse regenwaterput beletten.

Nous vous proposons un kit complet de récupération d'eau de pluie qui comprend les éléments suivants:

- **DS5000L** – citerne d'eau pluviale ovale (dimensions 235x180x174cm)
- **FILTRE COMPACT IT** filtre intégré dans la citerne
- **RALENTISSEUR D'EAU** – ralentisseur d'eau qui se place sur le fond de la citerne pour éviter le remuage d'éventuelles boues restantes
- **MULTISIPHON** – le dépassement est pourvu d'un siphon avec protection anti-retour pour éviter les nuisances olfactives. Autant que possible, le dépassement sera placé plus haut que l'égout pour garantir l'attrition naturelle. Une protection en RVS doit prévenir l'entrée des rongeurs dans les citernes d'eaux pluviale sous sol.



EASY TWIN 5000



Compactfilter it
Compact filtre it



Besturingssysteem
sigma 4 bar
Système de commande
sigma 4 bar



Fijne
aanzuigfilter set
Set filtre d'aspiration fin

DS RECUPERATIEPAKKET EASY TWIN 5000L DS PAQUET RÉCUPÉRATION EASY TWIN 5000L

Code : 5942

REGENWATERWINNING EN -GEBRUIK

Een systeem voor de opvang, de opslag en de distributie van regenwater voor behoeften die geen drinkwaterkwaliteit vereisen (sproeien van de tuin, schoonmaak, spoelwater voor de toiletten, wasmachine)

RECUPERATION ET UTILISATION DES EAUX PLUVIALES

Un système de collecte, de stockage et de distribution des eaux pluviales pour des besoins qui ne nécessitent pas une qualité d'eau potable (l'arrosage du jardin, le nettoyage, chasse d'eau pour les toilettes, la machine à laver etc...)

Regenwaterwinning en -gebruik

- **EASY TWIN 5000** - regenwatertank met lage inbouwdiepte (afmetingen 243 x 230 x 135 cm)
- **COMPACT FILTER IT** - In de regenwaterput ingebouwde filter
- **BESTURINGSSYSTEEM SIGMA 4 BAR** - Regenwaterwinningsysteem met ingebouwde pomp. Automatische omschakeling op leidingwater wanneer de regenwaterput leeg is. In dat geval loopt het leidingwater in een reservoir. Wanneer het waterpeil daalt, vult een vlotterkraan het reservoir bij
- **SZ 98 01 FIJNE AANZUIGFILTER SET MET TERUGSLAG MET 2M ZUIGSLANG** - Aanzuigset samengesteld uit een aanzuigleiding met zuigfilter en vlotterbal. De soepele leiding is bestand tegen aanzuiging en stuwning. Ze is met een terugslagklep uitgerust. Deze zuigfilter heeft een fijne maas van 0,3 mm. Door de vlotter wordt het water op 10 cm onder het water aangezogen.

Nous vous proposons un kit complet de récupération d'eau de pluie qui comprend les éléments suivants:

- **EASY TWIN 5000L** – citerne d'eau pluviale avec profondeur de placement limité (dimensions 243x230x135cm)
- **FILTRE COMPACT IT** filtre intégré dans la citerne
- **Système SIGMA 4 BAR** – système de récupération d'eaux pluviales avec une pompe incorporée. Une commutation automatique sur l'eau potable lorsque la citerne d'eaux pluviales est vide. Dans ce cas, l'eau potable coule dans le réservoir. Lorsque le niveau d'eau baisse, un clapet avec flotteur remplit le réservoir.
- **SZ 98 01** saff douille set avec clapet anti-retour flexible 2m – ensemble d'aspiration composé d'une conduite d'aspiration avec filtre d'aspiration et flotteur. Le tuyau est résistant à l'aspiration et l'engorgement. Elle est équipée d'un clapet anti-retour. Cet ensemble d'aspiration a une maille fine de 0.3mm. L'eau est aspirée sur 10cm sous le niveau d'eau.

QR 10000



WFF150 wervelfijnfilter
WFF150 Filtre fin
tourbillonnaire



Besturingssysteem optima 4 bar
Systeme de commande optima 4 bar

DS RECUPERATIEPAKKET QR 10000L DS PAQUET RÉCUPÉRATION QR 10000L

Code : 5943

REGENWATERWINNING EN -GEBRUIK

De uitvoering van een systeem voor de opvang, de opslag en de distributie van regenwater voor behoeften die geen drinkwaterkwaliteit vereisen (sproeien van de tuin, schoonmaak, spoelwater voor de toiletten, wasmachine)

RECUPERATION ET USAGE DES EAUX PLUVIALES

Un système de collecte, de stockage et de distribution des eaux pluviales pour des besoins qui ne nécessitent pas une qualité d'eau potable (l'arrosage du jardin, le nettoyage, chasse d'eau pour les toilettes, la machine à laver etc...)

Wij bieden u een compleet regenwaterrecuperatie pakket inclusief tank met groot volume en lage inbouwdiepte 10000L:

- **QR 10000L** - Regenwaterput met groot volume en lage inbouwdiepte (afmetingen 497 x 185 x 165 mm).
- **WFF 150** - Ingegraven cycloofilter Kunststof behuizing en RVS filter. Fijne filtrering door werveling geschikt voor dakoppervlakken tot 500m².
- **BESTURINGSSYSTEEM OPTIMA 4 BAR**
Regenwaterwinningssysteem met ingebouwde pomp en pomp in de tank. Automatische omschakeling op leidingwater wanneer de regenwaterput leeg is. In dat geval loopt het leidingwater in een reservoir. Wanneer het waterpeil daalt, vult een vlotterkraan het reservoir bij.

Nous vous proposons un kit complet de récupération d'eau de pluie qui comprend les éléments suivants:

- **QR10000L** - citerne d'eau pluviale avec profondeur de placement limité (dimensions 497x185x165cm).
- **WFF150** - filtre fin tourbillonnaire- filtre à cyclone enterré, boîtier en plastique et filtre RVS. Filtrage fin par tourbillon approprié à une surface de toit jusqu'à 500m².
- **SYSTÈME SIGMA 4 BAR** - système de récupération d'eaux pluviales avec une pompe incorporée. Une commutation automatique sur l'eau potable quand la citerne d'eaux pluviales est vide. Dans ce cas, l'eau potable coule dans le réservoir. Quand le niveau d'eau baisse, un clapet avec flotteur remplit le réservoir.