

Permafrix 1120

Floorguard

Ademend afdekvlies



Productbeschrijving

Blauw, zelfklevend polyestervlies, gecacheerd met een ademend membraan.

Toepassingsgebied

Afdekken van vloeren, trappen en te beschermen objecten. Speciaal geschikt voor een ondergrond die gevoelig is voor vocht, zoals natuursteen of hout, en bij nat gelegde vloerbedekking. Het vocht uit de ondergrond kan via het afdekvlies ontsnappen, maar het binnendringen van vloeistof wordt voorkomen.

Eigenschappen

- ademend membraan, vocht kan ontsnappen
- van boven dringt geen water of verf binnen
- slipvrij oppervlak en zelfklevend vlies
- bescherming tegen mechanische beschadiging
- meermaals bruikbaar

Technische gegevens

Onderlaag	100 % polyestervlies
Oppervlaktegewicht	180 g/m ²

EMPA-testwaarden

WDD-waarde (EN 12572/SOP 176.104)	1,2 liter / m ² / 24 h
Waterdichtheid	W2 volgens EN 13859-1

Levorm

Rollen à 50 m	16 rollen / pallet	
Breedte 100 cm		
Kleur	Vlies:	lichtblauw
	Membraan:	wit

Toepassing

Afdekvlies in banen leggen met een overlapping van ca. 5 cm. Deze met geschikt plakband (bijv. betonweefselband) dicht vastplakken. Om het afdekvlies meermaals te kunnen gebruiken, mag het niet vuil worden. Bij een kwetsbare ondergrond is het aan te bevelen eerst tests uit te voeren.

Opmerkingen

De gegevens hebben betrekking op de huidige stand van ontwikkeling. Ze maken geen aanspraak op volledigheid. De vakkundige en daarmee geslaagde toepassing van de producten onttrekt zich aan onze controle. De garantie kan daarom alleen voor de kwaliteit van de producten, niet voor het gebruik worden gegeven. De gebruiker is ervoor verantwoordelijk te bepalen of onze producten geschikt zijn voor het beoogde doel. Het is aan te bevelen vooraf tests uit te voeren.